

## Endoscopio de fibra de vidrio

**testo 319 – El endoscopio para diagnósticos rápidos**

---

Sistema óptico: 6.000 píxeles con campo de visión de 50°

---

Radio de curvatura (50 mm) y diámetro (6 mm) reducidos

---

Estabilidad gracias al tubo Decabon

---



El endoscopio testo 319 de fibra de vidrio facilita una simple inspección visual en lugares de difícil acceso, como conductos de aire acondicionado, sistemas de ventilación, maquinaria, motores, etc. Permite llevar a cabo de forma anticipada, sencilla y rápida diagnósticos de corrosión, desgaste, estado de juntas soldadas, piezas sueltas y mucho más.

El testo 319 se puede introducir en espacios huecos, taladros y curvas gracias a su flexibilidad. La imagen se hace nítida con la rueda de enfoque; de esta forma es posible evaluar el daño sin necesidad de desmontaje. Altamente flexible, con un radio de doblado de tan sólo 50 mm – testo 319 El todo terreno extraordinariamente versátil.

## Datos técnicos / Accesorios



### Datos técnicos generales

Nº de píxeles:	6.000
Campo de visión iluminado:	50°
Angulo del campo de visión:	45° +/- 5°
Distancia mín. de enfoque:	15 mm (nitidez de la imagen)
Distancia máx. de enfoque:	150 mm (luz)
Temp. de funcionamiento y almacenam.:	-20°....+ 60 °C
Temperatura funcionamiento sonda:	-20°....+ 80 °C
Diámetro de la sonda:	6.5 mm
Longitud de la sonda:	1247 mm +/- 6
Radio máx. de curvatura:	50 mm
Fuente de iluminación:	Iluminación LED de dos puntos
	Tiempo de operatividad: 50.000 h
Resistencia sonda:	Estanca hasta la empuñadura
	Brevemente resistente a aceites siliconados, gasolina y queroseno. ¡Se debe limpiar el endoscopio inmediatamente después del uso en dichos medios!
Caja:	negra
Tipo de pila:	3 pilas AA 1.5 V
	Tiempo de operatividad: 4 h
Garantía:	Instrumento: 2 años. Esta garantía no cubre los daños por uso indebido, accidentes o cambios no autorizados al instrumento. La garantía se extingue si el usuario abre la empuñadura. Véanse condiciones de la garantía en la página web <a href="http://www.testo.com/warranty">www.testo.com/warranty</a>

0985 2654/cw/A/07.2015

Reservado el derecho a modificaciones, también de carácter técnico.

### Accesorios

### Modelo

#### Accesorios para instrumentos de medición

Estuche para set básico testo 319, tubo de cuello de cisne, espejo e imán acoplables	0516 3192
--	-----------

